



E		F	
版本号 Version Number	内容 Content	设计 Content	日期 Date
△1			
△2			
防护等级 Protection Degree		IP68	
工作温度 Operating Temp		-40~100	℃
*主体安装扭力 *Torque for Body		2~3	N.m
*迫紧安装扭力 *Torque for Sealing Nut		2~3	N.m
线径范围 Cable Range		5~10	mm
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)		Ø16.2	mm
透气量 Air volume		50~120	ml/min @70mbar
名称 Name		参数 Parameter	单位 Unit

注: 1.\*表示在安装过程中参数可能会发生变化;  
 2. 因电缆型号<材质、结构>及使用环境等因素存在差异, 安装扭力值可根据客户实际情况进行调整;  
 3. 防水圈封口膜防护等级IP55.  
 Note: 1.'\*' indicates that parameters may change during installation.  
 2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.  
 3. Waterproof ring sealing film Protection grade IP55.

5	六角螺母 Lock Nut	PA	1	2270160301	4003010000053
4	O型圈 O-Ring	EPDM	1	2860091215	4015060000043
3	主体 Body	PA	1		2002002000003
2	防水圈 Seal	EPDM	1	2820111001	4015010000081
1	迫紧螺帽 Sealing Nut	PA	1	2210110303	4001010000046
序号 Serial No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No
	产品名称 Item Name	防水透气接头 Nylon Waterproof and Breathable Gland		旧产品物料号 Old Product Material No	新产品物料号 New Product Material No
	重量 Quality	10.477g	螺纹规格 Thread specification	M16X1.5	倍仕得货号 Beisit No
	比例 Scale	1:1	版次 Edition	A0	阶段 Stage
					量产

颜色(色号) Color (Color Number)	黑色(RAL9005) Black(RAL9005)
备注 Note	



X	±0.5	制图 Drawer	郑雄升	日期 Date	2023/02/22	产品名称 Item Name	防水透气接头	旧产品物料号 Old Product Material No	新产品物料号 New Product Material No
X.X	±0.3	设计 Designer	张纯	日期 Date	2023/02/22	重量 Quality	10.477g	螺纹规格 Thread specification	M16X1.5
X.XX	±0.08	标准化 Standard	李雪兰	日期 Date	2023/02/22	比例 Scale	1:1	版次 Edition	A0
单位 Unit	M M	批准 Ratify by	张	日期 Date	2023/02/22	阶段 Stage		阶段 Stage	量产
共1页 Number of Pages		第1页 Page		视图 View					