



技术要求:
 1.本产品符合Q/BST 30001-202306系列防爆呼吸阀企业标准的要求。
 2.产品信息(见防爆呼吸阀使用说明书):
 1)型号、规格、透风量见表;
 2)工作温度: -60℃~135℃;
 3)防护等级: IP66。
 3.注意保护防爆螺纹。

Technical requirement:

1.This product meets the requirements of Q/BST 30001-202306 series explosion-proof breathing valve enterprise standard.
 2.product information(See Explosion-proof Breathing Valve Instruction Manual):
 1)Model,specification,air permeability see the table;
 2)Working temperature: -60℃~135℃;
 3)Protection level: IP66.
 3.Pay attention to protecting flameproof threads.

5	GB/T 893.1	A型孔用垫圈 18 Retaining ring GB/T 893.1 18	1	304	
4	GB/T 3452.1	垫片 Gasket O形圈 22x2 O-ring 22x2-G-N-GB/T 3452.1-2005	1	PTFE 硅胶	O型圈和垫片择其一 Choose between O-ring and gasket
3		螺纹压柱 Threaded post	1	HPb59-1	
2		过滤棉 Cotton filter	1	毡毡	
1		呼吸阀主体 Breather valve body	1	HPb59-1	

序号 SERIAL NUMBER	图纸编号 DRAWING No.	产品物料号 PRODUCT MATERIAL No.	产品名称 PRODUCT NAME	数量 QUANTITY	材料 MATERIALS	备注 REMARKS
------------------	------------------	----------------------------	-------------------	-------------	--------------	------------

黄铜

HPb59-1

BESI®

标记数量 MARKING QUANTITY	更改单号 CHANGE ORDER NUMBER	阶段标记 PHASE MARKER	重量 WEIGHT	倍什得货号 BEST No.	BST-80/10D-N34BR
设计 DESIGNER		C	颜色 COLOR	产品名称 PRODUCT NAME	防爆呼吸阀
审核 AUDIT		版次 EDITION	比例 SCALE	图纸编号 DRAWING No.	
工艺 TECHNOLOGY		A0	/	产品物料号 PRODUCT MATERIAL No.	
标准化 STANDARDIZED		第 01 页 IN ALL	单位 UNIT	表面处理 SURFACE TREATMENT	/
批准 RAIFY BY		第一视角法 VISUAL ANGLE FIRST-ANGLE APPROACH	mm		