



版本号 Version Number	内容 Change Information	设计 Designer	日期 Date
△1			
△2			
插头插座对接长度 X Plug and Socket Butt Length X		/	mm
中性盐雾 Neutral Salt Spray		240	H
[CC/1]	环保要求 Environmental Requirements	RoHS2.0	
额定工作压力 Rated Working Pressure		16	Bar
工作温度 Working Temperature		-20~100	°C
额定工作流量 Rated Working Flow		8.5	L/Min
单次插拔泄漏量 Leakage Of Single Plugging		/	ml
机械寿命(插拔次数) Mechanical Life(Plugging Time)		≥1000	次 times
密封方式 Sealing Mode		无阀	
名称 Name		参数 Parameter	单位 Unit
主体材质 Material of Main Body		不锈钢(304) Stainless steel(304)	
O型圈材质 Material of O-ring		三元乙丙橡胶 EPDM	
介质 Medium		冷却液、水-乙二醇 Coolant, water-ethylene glycol	
名称 Name		参数 Parameter	

- 技术要求:
- 1、未注尺寸参照3D模型，未注尺寸公差参照GB1804-C执行；
  - 2、与产品配合的安装面平面度≤ 0.2、粗糙度≤ Ra1.6；
  - 3、CC关键特性(法规、安全)，SC重要特性(匹配、功能)；
  - 4、产品连接后总长：L=L1+L2-X；
  - 5、禁止将产品作为铰链接头使用；
  - 6、禁止将产品与本公司以外的产品互换使用；
  - 7、禁止应用在可用介质以外的流体中；
  - 8、工作介质须保证流体洁净度，推荐优于GJB420B-9级；
  - 9、安装或使用过程中有漏液或其他任何问题，请联系我司。

颜色(色号) Color (Color Number)		密级 Security Classification	机密 Confidential	制图 Drawer	日期 Date	产品名称 Item Name	TNP流体连接器 TNP Fluid Connector		新产品物料号 New Product Material No		1104010000231
		单位 Unit	M M	设计 Designer	日期 Date	比例 Scale	产品型号 Product Model	TNP 10	倍仕得货号 Beisit No	TNP 10 T0608-MDC	
备注 Note		共1页 Number of Pages	批准 Ratify by	日期 Date	第1页 Pageination	2:1	版次 Edition	A0	视图 View		