



| 版本号 Version Number | 内容 Change Information | 设计 Designer | 日期 Date |
|-----------------------|--|---|------------|
| | | | |
| | 插头插座对接长度 X Plug and Socket Butt Length X | 21.0 | mm |
| | 中性盐雾 Neutral Salt Spray | 240 | H |
| [CC/1] | 环保要求 Environmental Requirements | RoHS2.0 | |
| | 额定工作压力 Rated Working Pressure | 40 | Bar |
| | 工作温度 Working Temperature | -20~100 | °C |
| | 额定工作流量 Rated Working Flow | 5.88 | L/Min |
| | 单次插拔泄漏量 Leakage Of Single Plugging | ≤0.02 | ml |
| | 机械寿命(插拔次数) Mechanical Life(Plugging Time) | ≥1000 | 次 times |
| | 密封方式 Sealing Mode | 双向 | |
| | 名称 Name | 参数 Parameter | 单位 Unit |
| | 主体材质 Material of Main Body | 铝合金(6061-T6) Aluminium alloy(6061-T6) | |
| | O型圈材质 Material of O-ring | 三元乙丙橡胶 EPDM | |
| | 介质 Medium | 冷却液、水-乙二醇 Coolant, water-ethylene glycol | |
| | 名称 Name | 参数 Parameter | |

技术要求:

- 1、未注尺寸参照3D模型，未注尺寸公差参照GB1804-C执行；
- 2、与尾部接口配合的安装面平面度≤ 0.2、粗糙度≤ Ra1.6；
- 3、CC关键特性(法规、安全)，SC重要特性(匹配、功能)；
- 4、产品连接后总长：L=L1+L2-X；
- 5、禁止将产品作为铰链接头使用；
- 6、禁止将产品与本公司以外的产品互换使用；
- 7、禁止应用在可用介质以外的流体中；
- 8、工作介质须保证流体洁净度，推荐优于GJB420B-9级；
- 9、安装或使用过程中有漏液或其他任何问题，请联系我司。

颜色(色号)
Color (Color Number)

备注
Note

BEISIT

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------|
| 密级 Security Classification | 机密 Confidential | 制图 Drawer | 日期 Date | 产品名称 Item Name | TPP 流体连接器 Push-pull Type Fluid Connector | 新产品物料号 New Product Material No | 1104020000078 |
| 设计 Designer | 日期 Date | 日期 Date | 日期 Date | 比例 Scale | 2:1 | 产品型号 Product model | TPP 05P |
| 标准化 Standard | 日期 Date | 日期 Date | 日期 Date | 版次 Edition | A0 | 倍仕得货号 Beisit No | TPP 05P G14M |
| 单位 Unit | MM | 批准 Ratify by | 日期 Date | 视图 View | | | |
| 共 1 页 Number of Pages | | 第 1 页 Pageination | | | | | |

